

Advenger® & Advenger® AXP™

Restregadoras de Operador Sentado



HOJA DE DATOS



La Advenger de Advance es la primer restregadora automática de operador sentado que le da control total sobre la forma en que usted limpia. El secreto es el sistema de control Evergreen - una modalidad verde de muy bajo detergente que es ideal para la limpieza normal y puede ajustarse para una limpieza más agresiva sobre pisos más sucios. Controles sencillos pero intuitivos permiten a los operadores limpiar de forma verde, pero tienen la flexibilidad para aumentar rápidamente el rendimiento en la limpieza con una tasa incrementada de detergente, flujo de solución y presión del cepillo.

Los detergentes comúnmente utilizados se diluyen a una tasa de 128:1 (128 partes de agua por 1 parte de detergente), lo que es ideal para limpiar pisos muy sucios pero puede ser excesiva para aplicaciones de limpieza rutinaria. Para limpieza rutinaria sobre pisos moderadamente sucios, Advenger con Evergreen distribuye detergente a 400:1 - sólo suficiente detergente para enriquecer la potencia natural de limpieza del agua y romper la tensión de superficie a la vez que va dejando un aroma más tenue del detergente. No sólo es verde, es inteligente. Usted ahorrará al menos 50 por ciento en costos de detergente al usar una solución más altamente diluida. Los operadores también tienen la opción de limpiar sólo con agua para tener aun mayor control sobre su administración ambiental.

Las áreas con mucho tráfico requieren una limpieza más agresiva, y la capacidad para hacer ajustes al momento para pisos con gran concentración de suciedad es lo que realmente hace a la Advenger con Evergreen más que solamente una máquina "verde". Presionando un botón se ajusta la máquina temporalmente a la tasa de dilución típica del fabricante del detergente y aumenta tanto la presión del cepillo como el flujo de solución para dar una potencia severa de restregado, eliminando el "doble restregado" que se requiere con otras restregadoras de bajo flujo o sólo agua.

Una variedad de características adicionales agregan aún mayor conveniencia y funcionalidad a la restregadora de operador sentado Advenger. Un diseño abierto permite fácil acceso hacia el compartimiento del operador a la vez que también brinda al operador líneas excelentes de visibilidad hacia el piso. La operación silenciosa y un squeegee patentado Safe 'N Dry hacen a la restregadora Advenger ideal para limpieza diurna.

La restregadora de operador sentado Advenger con Evergreen le permite controlar la forma en que limpia y cómo limpia de forma verde, a la vez que le brinda la flexibilidad para una limpieza más agresiva cuando sea necesaria, todo presionando un botón.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego Scrub & Vac™
- Hules de squeegee en linatex o poliuretano
- Dos motores de aspiración
- Juego para humedecer las baterías
- Juego de luz estroboscópica de seguridad
- Juego de dos descansabrazos y cinturón de seguridad


APLICACIONES TÍPICAS

- Centros para el Cuidado de la Salud
- Escuelas y Universidades
- Edificios de Gobierno
- Supermercados
- Centros Comerciales
- Tiendas de Venta al Público
- Aeropuertos



Advance Advenger® & Advenger® AXP™

Restregadoras de Operador Sentado



Un botón para invalidar temporalmente el sistema Evergreen™ durante 60 segundos - la fuerza del detergente, el flujo de la solución, y la presión del cepillo se incrementan un nivel



Fácil acceso a la botella AXP™ para el sistema a bordo de distribución del detergente



El sistema patentado de squeegee Safe 'N Dry™ crea flujo de aire y elimina el agua recolectada para una aspiración del 100%



Sistema integrado de squeegee colgante sobre el tanque de recuperación para facilitar el traslado de la máquina y el secado del tanque.

El tanque de recuperación de gran tamaño permite una limpieza fácil y libre de obstrucciones

Los modelos Advenger® AXP™ cuentan con almacenamiento de cartuchos de fácil acceso

El squeegee posterior usa un sistema patentado de hules Safe 'N Dry™

Asiento ajustable sin necesidad de usar herramientas

La columna de dirección se ajusta para dar comodidad

Compartimiento de operador abierto para facilitar el abordaje

Escalones laterales para facilitar el acceso por ambos lados de la máquina

Llantas en uretano de alta tracción que no rayan el piso



El squeegee con dos hules brinda el mejor secado en su clase

Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Modelo	Advenger 1805 / X2805D	Advenger 3405 / X3405D	Advenger 2805C / X2805C
Tipo de Cabezal de Restregado	Disco	Disco	Disco
Ancho de Limpieza	71.12 cm.	86.36 cm.	71.12 cm.
Nivel de Presión de Ruido (IEC 60704-1/ISO 11201)	63.7 dB A	63.7 dB A	63.7 dB A
Velocidad Máxima de Transporte	6.3 kph	6.3 kph	6.3 kph
Velocidad Máxima de Limpieza	4.8 kph	4.8 kph	4.8 kph
Cobertura Máxima por Hora A 5 KPH	3,663 m ²	4,448 m ²	3,663 m ²
Tanque de Solución	106 L	106 L	106 L
Tanque de Recuperación	110 L	110 L	110 L
Tasas de Flujo	1.25 L/min. 2.50 L/min. 3.79 L/min.	1.25 L/min. 2.50 L/min. 3.79 L/min.	1.25 L/min. 2.50 L/min. 3.79 L/min.
Productividad Máxima por Tanque Lleno	85 minutos	85 minutos	85 minutos
Fuente de Poder	24 VDC	24 VDC	24 VDC
Motor Impulsor del Cepillo	0.5 hp (373 W)	0.64 hp (480 W)	0.5 hp (373 W)
Velocidad del Cepillo	260 RPM	260 RPM	900 RPM
Presión de Restregado			
Restregado Regular	39 kg.	39 kg.	27 kg.
Restregado Fuerte	65 kg.	65 kg.	36 kg.
Restregado Extremo	96 kg.	96 kg.	45 kg.
Motor de Impulso	1.05 hp (780 W)	1.05 hp (780 W)	1.05 hp (780 W)
Motor de Aspiración	0.75 hp (560 W)	0.75 hp (560 W)	0.75 hp (560 W)
Aspiración Sellada de Agua CFM	H2O 1.6 metros (15.7 kPa)	H2O 1.6 metros (15.7 kPa)	H2O 1.6 metros (15.7 kPa)
Radio Mínimo de Vueltas en Pasillo	66 en orificio de 5 cm.	66 en orificio de 5 cm.	66 en orificio de 5 cm.
Largo de Carrocería	160 cm.	171 cm.	160 cm.
Largo de Carrocería	152 cm.	152 cm.	152 cm.
Alto de Carrocería	131 cm.	131 cm.	131 cm.
Ancho de Carrocería	70 cm.	70 cm.	70 cm.
Ancho Máximo s/Squeegee	79 cm.	93 cm.	81 cm.
Ancho de Squeegee	83 cm.	105 cm.	83 cm.
Peso Máximo s/Baterías	244 kg.	244 kg.	244 kg.
Peso Máximo (Tanque de Solución Lleno y las Baterías de Mayor Tamaño)	658 kg.	658 kg.	658 kg.
Peso Máximo de Embarque	635 kg.	635 kg.	635 kg.
Transporte sobre Rampas	16% (9 grados)	16% (9 grados)	16% (9 grados)
Limpieza sobre Rampas	9% (5 grados)	9% (5 grados)	9% (5 grados)
PSI Máximo (Tanque lleno y conductor de 100 kg)	175 PSI (12.3 kg/cm ²)	175 PSI (12.3 kg/cm ²)	175 PSI (12.3 kg/cm ²)
Aprobaciones de Agenda	ETL Canadá y E.U.	ETL Canadá y E.U.	ETL Canadá y E.U.



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



ZING MEXICO S.A. DE C.V.
Ciprés No. 6 Col. Viveros Xalostoc, Ecatepec Edo. México
Tels. (55) 57553383, 57553876, 15412060 y 56998413
e-mail: zing@infosel.net.mx web: www.zingmexico.com

©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Impreso en México, Form L3081A, 8-09

