



## HIDROLAVADORAS DUST



### Hidrolavadora

Las hidrolavadoras DUST son fabricadas con motor eléctrico o gasolina y bombas General Pump. Vienen montadas en carro transportador tubular terminado con pintura epóxica y ruedas embaladas para una mayor resistencia.

Se surten con 10 metros de manguera con coples rápidos, válvula dosificadora de producto químico, filtro en la toma de agua, lanza de 90 cm. con espuma de abanico variable.

Se pueden fabricar desde 1500 hasta 20,000 libras de presión.

Se instalan sistemas de hidrolavado estacionarios.

Cuentan con accesorios opcionales como: Hidro-Blast, cepillos rotatorios, boquillas de alto poder, etc.

# ESPECIFICACIONES

## HIDROLAVADORAS DUST

Modelo	Ar1502 / Ar2005 / Ar2505 / Ar2575 / Ar3610
Motor HP	2 / 5 / 5 / 7.5 / 10
Voltaje 50/60 Hz	110-220 / 220-440
Presión (P.S.I.)	1500 / 2000 / 2500 / 2500 / 3600
Consumo en litros x minuto	8 / 14.5 / 14 / 16 / 15.2
Longitud de manguera	10 m
Longitud de cable	5 m
Medidas alto, ancho, largo	60/90 x 39 x 53 cm

# VENTAJAS Y BENEFICIOS

## HIDROLAVADORAS DUST



Las bombas General Pump están diseñadas y fabricadas para realizar trabajos pesados de limpieza.



La construcción del carro transportador en tubo de acero terminado en pintura epóxica es muy resistente al trabajo y la oxidación. El manubrio se pliega para facilitar la transportación y el almacenaje.



Ruedas embaladas para mayor resistencia y durabilidad.




Perilla ajustar la presión según la necesidad de limpieza.



La manguera de presión cuenta con conexiones rápidas.



Eesprea de abanico variable.



Para servicio y ventas comuníquese con los distribuidores autorizados:

